



Multifuncional A3+ de rede e alta velocidade com alta produtividade

Características principais

- **Acelere a produtividade** — até 75 ppm[†] ISO em preto e em cores, e também nos modos simplex e duplex.
- **Velocidade com qualidade profissional** — a tecnologia avançada de PrecisionCore[®] Line Head produz resultados consistentes de alta resolução de até 600 x 2400 dpi.
- **Economize energia e custos de manutenção** — economize até 50% em energia em comparação com as impressoras laser coloridas¹ e economize em peças graças ao seu mecanismo simples de trabalho.

A multifuncional colorida WorkForce[®] Enterprise WF-C17590 foi desenvolvida para aumentar a produtividade e imprime na incrível velocidade de 75 ppm[†] ISO. Impulsada pela tecnologia de cabeça fixa em linha - PrecisionCore[®] Line Head, oferece velocidades rápidas com resultados de excelente qualidade.

Adaptável às suas necessidades, a WF-C17590 imprime folhas de até formato A3+, aceita bandejas de papel adicionais com uma capacidade máxima de papel de 5.350 páginas² e oferece opções de acabamento profissional para empilhar, grampear e muito mais (vendido separadamente). Além disso, suporta as soluções de gerenciamento de impressão mais importantes. Imprima a partir de dispositivos móveis com Epson Connect^{TM3} ou digitalize para a nuvem⁴ através de um visor touch fácil de usar.



WorkForce® Enterprise WF-C17590

Especificações técnicas

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

| | |
|--|--|
| Impressão | |
| Tecnologia de impressão | PrecisionCore® 4 cores (CMYK) com cabeça fixa em linha (Line Head) |
| Número de injetores | 34.704 bicos (8.676 x 4 cores - CMYK) |
| Tamanho mínimo da gota de tinta | 4.4 picolitros |
| Resolução máxima de impressão | 600 x 2400 dpi com tecnologia de gotas de tinta de tamanho variável |
| Velocidade de impressão ISO† | 75 ppm ISO (em preto/em cores) simplex 75 ipm (em preto/em cores) duplex |
| Ciclo de trabalho mensal recomendado ⁵ | 8.000-100.000 páginas |
| Ciclo de trabalho mensal máximo ⁵ | Até 400.000 páginas |
| Funções de impressão | Simplex, duplex, intercalada, girar e ordenar, classificação por rotação, tamanhos de papel combinados, impressão segura, marca d'água, impressão de pôsteres |
| Tempo de saída da primeira página no modo preparado | Tão baixo como 5 segundos após receber a informação. A4 simplex 6,2 segundos, duplex 8,5 segundos |
| Tempo de saída da primeira página no modo em repouso | Tão baixo como 5 segundos após receber a informação, A4 simplex 10.6 segundos ⁶ |
| Impressão e digitalização Wireless | |
| Soluções Epson Connect ³ | Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint™ App (iOS®, Android™), Epson Print and Scan App (Windows®), Creative Print App (iOS, Android) |
| Outros | Google Cloud Print™, Android printing, Fire™ OS printing, Mopria® Print Service, Easy Photo Scan, Scan to Cloud ⁴ |
| Cópia | |
| Velocidade de cópia em base plana†† | 75 ppm ISO (em preto/em cores) |
| Velocidade de cópia ADF†† | 75 ppm ISO |
| Quantidade de cópias | 1 - 9.999 |
| Tamanho máximo de cópia | A3 (29,7 x 42 cm) |
| Resolução de cópia (entrada/saída) | Até 600 x 600 dpi / até 600 x 2.400 dpi |
| Funções de cópia | Automático de 1 para 2 faces, ajustar à página, redução automática e ampliação (25 - 400%), cópia de identificação, densidade da cópia ajustável, intercalar 100 folhas, 1 face para 2 faces, 2 faces para 1 face, 2 faces para 2 faces, ajustes — densidade, contraste, cor, nitidez, melhora de texto, originais de vários tamanhos combinados |
| Digitalização | |
| Tipo de scanner | Base plana colorido / ADF automático de 2 faces |
| Resolução ótica | 600 dpi |
| Resolução de hardware | 600 x 1200 dpi |
| Resolução máxima | 9600 interpolada |
| Velocidade do scanner ⁷ (ADF) | Digitalização duplex com somente um passo, simplex 60 ipm / duplex 110 ipm |
| Digitalização máxima tamanho da base | 29,7 x 43,2 cm |
| Funções de digitalização | Digitalização com PC (USB e rede), digitalizar para a nuvem ⁴ , digitalização para e-mail (SSL), pasta de rede, suporte LDAP, digitalizar para cartão de memória/pendrive, digitalizar para PDF, remover sombras/buracos de perfuração e ajuste de densidade. |
| Tipo de scanner | (CIS) Contact Image Sensor |
| Profundidade de bits do scanner | Entrada de cores: 10 bits / saída de cores: 8 bits |
| Fax | |
| Tipo de fax | Fax local ("walk-up") preto e branco ou em cores |
| Modem | Até 33,6 Kbps |
| Memória de recepção | Até 550 páginas/GMB |
| Tamanho do papel da transmissão | Base plana: A5, meia carta, carta, A4, ofício, B4, A3, 27,9 x 43,2 cm ADF: A5, B5, carta, A4, legal, B4, A3, 27,9 x 43,2 cm |
| Recepção de tamanho de papel | A5, meia carta, B5, carta, A4, ofício, B4, A3, 27,9 x 43,2 cm |
| Números de marcação rápida | Até 2.000 |
| Funções de fax | Enviar, receber, fax para e-mail, fax para pasta, bandeja de entrada, enviar com atraso de senha, nitidez, relação de cópia. |
| Alimentador automático de documentos | |
| Resolução máxima de digitalização com ADF | 600 x 600 dpi |
| Gramatura do papel | 52 - 128 g/m ² |
| Capacidade máxima | 150 folhas (80 g/m ²) ou menos de 16,5 mm |
| Scanner/cópia/fax automático frente e verso | Sim |

† As velocidades de impressão em preto e em cores são medidas de acordo com o padrão ISO / IEC 24734. O tempo exato de impressão varia de acordo com a configuração do sistema, do software e da complexidade das páginas. Para obter mais informações acesse www.epson.com.br/velocidade. †† As velocidades de cópia com tinta preta e colorida são determinadas no modo pré-determinado, com impressão de só um lado, de acordo com ISO/IEC 29183. Os tempos exatos de cópia variam de acordo com a configuração do sistema e a complexidade das páginas. Para mais informações, acesse www.epson.com.br/velocidade. * Os rendimentos dos cartuchos de substituição estão baseados em testes ISO / IEC 24711 em modo predeterminado de impressão de maneira contínua. Os rendimentos podem variar significativamente por motivos que incluem as imagens impressas, as configurações de impressão, a temperatura e a umidade. Os rendimentos podem ser menores ao imprimir com pouca frequência ou predominantemente com uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são utilizadas para impressão e manutenção da impressora e todas as cores devem ser instaladas para a impressão. Parte da tinta dos cartuchos de tinta incluídos são utilizados para a inicialização da impressora, e fica uma quantidade variável de tinta dentro do cartucho de tinta após ativar o sinal de "substituir cartucho de tinta". Para mais informações, acesse www.epson.com.br. † 1 Comparado com os MFPS coloridos A3 mais vendidos com MSRP de \$41.000 (dólares) menos. Dados da concorrência obtidos no site do fabricante e de fontes da indústria de terceiros a partir de novembro de 2016. ‡ 2 Com entrada opcional de alta capacidade; capacidade de 2.350 páginas padrão. ‡ 3 A maioria das funções requer uma conexão da impressora com a Internet e também um dispositivo habilitado para Internet e/ou e-mail. Para consultar uma lista de impressoras habilitadas para Epson Connect e dispositivos e aplicações compatíveis, acesse www.epson.com.br/connect. ‡ 4 Requer uma conexão de Internet, uma conta gratuita de Epson Connect, um endereço de e-mail ou uma conta de armazenamento na nuvem. Para consultar uma lista de impressoras habilitadas para Epson Connect e dispositivos e aplicações compatíveis, acesse www.epson.com.br/connect. ‡ 5 Um ciclo de trabalho mensal de até 400.000 páginas é o nível mais alto que um usuário pode esperar em um mês, baseado no funcionamento quase constante de um equipamento deste tipo. Não é aconselhável fazer este equipamento funcionar com este ciclo de trabalho. Para obter o máximo rendimento deste dispositivo faça-o funcionar com um ciclo de trabalho recomendado de 8.000-100.000 páginas por mês. ‡ 6 De acordo com ISO/IEC 17629. ‡ 7 Baseado em 200 dpi, tamanho carta, em preto e branco ou em cores. ‡ 8 Wi-Fi CERTIFIED™ o nível de rendimento depende do alcance do roteador utilizado. Wi-Fi Direct pode requerer software da impressora. ‡ 9 NFC requer o uso de um dispositivo que inclua NFC, e pode requerer software adicional. ‡ 10 Somente a impressão e a digitalização são compatíveis com OS Windows Server®. ‡ 11 Alguns aplicativos e/ou funções podem ser incompatíveis com Mac OS X®. ‡ 12 É preciso ter uma conexão de Internet para instalar os drivers e o software de OS X®. ‡ 13 Nem todos os tipos de suportes são compatíveis com a impressão PCL. As especificações e termos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Distribuidor Autorizado:



Características Ecológicas

- Economize até 50% de papel com impressão / cópias frente e verso automática
- Certificação ENERGY STAR®
- Baixíssimo consumo de energia: 1.1 W em modo de espera
- Desenvolvidos para fácil reciclagem.
- De acordo com as normas RoHS.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Conectividade | |
| Conectividade padrão | USB 3.0 de alta velocidade, Wireless ¹ , Wi-Fi Direct™ ⁸ , Ethernet — 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, NFC ⁹ |
| Sistemas operacionais | |
| | Windows® 10, Windows® 8, 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista™ (32-bit, 64-bit), Windows® XP SP3 (32-bit), Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Server® 2003 SP2 ¹⁰ – Windows Server® 2016 ¹⁰ , Mac OS® X 10.6.8 – MacOS™ 10.12.x ¹¹ |
| Utilização do papel | |
| Tamanho máximo de papel | Gaveta padrão de até 27,9 x 43,2 cm Bandeja multiuso 33 x 120 cm |
| Tipos de papel | |
| | Suporta diversos tipos de papéis Epson, papel sulfite/comum, papel reciclado e papéis fotográficos para jato de tinta |
| Número de bandejas de papel | 4 bandejas de padrão e 1 bandeja multiuso; bandeja de entrada de alta capacidade opcional |
| Capacidade de entrada de papel | 2.350 folhas (550 x 4 bandejas padrão, 150 folhas x 1 bandeja multiuso); bandeja de entrada de alta capacidade opcional: 3.000 folhas |
| Gramatura do papel | Bandejas de padrão: até 160 g/m ² Bandeja multiuso: até 350 g/m ² |
| Características gerais | |
| Tela | Visor touch colorido de 9" |
| Temperatura | Funcionamento: 10° a 35° C Armazenamento: -20° a 40° C |
| Umidade relativa | Funcionamento: 15% - 85% Armazenamento: 5% - 85% (sem condensação) |
| Nível de ruído | Menos de 75 dB |
| Voltagem nominal | AC 100 - 240 V |
| Frequência nominal | 50 - 60 Hz |
| Corrente nominal | 9,0 - 4,5 A |
| Consumo de energia | Impressão de cópia independente: 180 W Modo preparado: 77 W Modo em espera: 1.1 W 300 W |
| Consumo máximo de energia | Indonésia |
| País de origem | Impressora: 67,4 x 75,7 x 123,1 cm Peso: 179 kg (impressora), 186,1 kg (impressora com suprimentos) Unidade ponte opcional: 48,6 x 66,9 x 104 cm / Peso: 62 kg Acabadora profissional opcional: 68,1 x 66,9 x 106,2 cm / Peso: 41,6 kg Bandeja de entrada de alta capacidade opcional: 32,1 x 62 x 50,4 cm Peso: 27,3 kg |
| Dimensões (L x P x A) e Peso | |
| O Que Está Na Caixa | |
| | WorkForce® Enterprise WF-C17590 MFP, manual de instruções, cabo de alimentação, 5 cartuchos de tinta DURABrite® Pro (2 cartuchos tinta preta e 3 cartuchos tinta coloridos: 1 ciano, 1 magenta, 1 amarela) Driver de impressora Epson®, driver por emulação PCL 5 ¹³ , driver por emulação PCL 6 ¹³ , Adobe® PostScript® 3™, Document Capture Pro |
| Software incluído¹² | |
| | |
| Tinta | |
| Tinta pigmentada | DURABrite® Pro |
| Cartuchos de tinta de substituição* | T887 cartuchos de alta capacidade de tinta - preta, ciano, magenta, amarela (Rendimento, ISO páginas - Preto: 50.000, Colorido: 50.000) |
| Características Ecológicas | |
| | Utiliza até 50% menos de energia que as impressoras laser coloridas ¹ . Economize até 50% de seu suprimento de papel com funções automáticas, Impressão frente e verso. Certificação ENERGY STAR®. De acordo com as normas RoHS. |
| Informação de produtos | |
| | WorkForce® Enterprise WF-C17590 C11CH01201 Finalizador profissional opcional C12C933261 Unidade ponte C12C933071 Bandeja de entrada de alta capacidade opcional C12C933331 Fechadura para gaveta opcional C12C933231 |

Produtos opcionais:

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Bandeja de alta capacidade de 3.000 folhas C12C933331 | Finalizador com capacidade de 4.000 folhas (requer unidade ponte) C12C933261 | Unidade ponte C12C933071 |
| | | |



Better Products for a Better Future™
Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson visite epson.com.br/meioambiente

www.epson.com.br

Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627

Outras localidades:
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

EPSON, DURABrite®, PrecisionCore® e WorkForce® são marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision é um logo símbolo de marca registrada e Better Products for a Better Future, Epson Connect e Epson iPrint são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation. Mac, Mac OS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Mac e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc. Android e Google Cloud Print são marcas comerciais da Google Inc. Windows, Windows Server e Windows Vista são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Wi-Fi Direct® é uma marca registrada e Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca comercial de Wi-Fi Alliance®. Os demais nomes de produtos e as marcas são propriedade de suas respectivas empresas. A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. CPD: LP101168/3/18